

PLACA DE ESCAYOLA DESMONTABLE PARA TECHOS SUSPENDIDOS (ENTRAMADO SEMIVISTO)

DESCRIPCIÓN

La PLACA DESMONTABLE, es un producto 100% natural de origen mineral, totalmente inerte, consistente y ligero que se emplea para la colocación de techos registrables.

Sus especificaciones y métodos de ensayo, se regulan con la norma UNE EN 14246:2007 por lo que cumple con los requisitos establecidos para el mercado CE y está en posesión del certificado de calidad de producto marca AENOR.

DIMENSIONES

Longitud	573 +/- 2 mm
Altura	573 +/- 2 mm
Espesor	20 +/- 2 mm

ORTOGONALIDAD

Desviación, medida a 500 mm del vértice en la vertical, inferior a 1.



escayescos

**FICHA
TÉCNICA**

PLANITUD

Inferior a 1 mm en una longitud de 1000 mm en la diagonal.

HUMEDAD

$\leq 8 \%$

MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Aprox. 11 Kg/m²

pH

6,5 - 10,5

RESISTENCIA A FLEXIÓN

Ensayo válido.

REACCION AL FUEGO

Se clasifica como EUROCLASE A.1 (no contribuye al fuego).

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA

PND (Prestación No Determinada).

Pág. 2 de 3

AISLAMIENTO DIRECTO AL RUIDO AÉREO

PND (Prestación No Determinada).

ABSORCIÓN ACÚSTICA

PND (Prestación No Determinada).

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

PND (Prestación No Determinada).

PRESENTACIÓN

Cajas de 6 placas (2,16 m² por caja).

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

Almacenar bajo cubierto, no a la intemperie. Resguardar de la luz solar y de la lluvia.

RECOMENDACIONES

Se recomienda pintar el modelo de placa desmontable tipo Lisa, para un perfecto acabado.