

## **PLACA DE ESCAYOLA DESMONTABLE PARA TECHOS SUSPENDIDOS (ENTRAMADO VISTO)**

### **DESCRIPCIÓN**

La PLACA DESMONTABLE, es un producto 100% natural de origen mineral, totalmente inerte, consistente y ligero que se emplea para la colocación de techos registrables.

Sus especificaciones y métodos de ensayo, se regulan con la norma UNE EN 14246:2007 por lo que cumple con los requisitos establecidos para el mercado CE y está en posesión del certificado de calidad de producto marca AENOR.

### **DIMENSIONES**

Longitud	592 +/- 2 mm
Altura	592 +/- 2 mm
Espesor	20 +/- 2 mm

### **ORTOGONALIDAD**

Desviación, medida a 500 mm del vértice en la vertical, inferior a 1.

## PLANITUD

Inferior a 1 mm en una longitud de 1000 mm en la diagonal.

## HUMEDAD

$\leq 8 \%$

## MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Aprox. 11 Kg/m<sup>2</sup>

## pH

6,5 - 10,5

## RESISTENCIA A FLEXIÓN

Ensayo válido.

## REACCIÓN AL FUEGO

Se clasifica como EUROCLASE A.1 (no contribuye al fuego).

## PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA

PND (Prestación No Determinada).

## **AISLAMIENTO DIRECTO AL RUIDO AÉREO**

PND (Prestación No Determinada).

## **ABSORCIÓN ACÚSTICA**

PND (Prestación No Determinada).

## **CONDUCTIVIDAD TÉRMICA**

PND (Prestación No Determinada).

## **PRESENTACIÓN**

Cajas de 6 placas (2,16 m<sup>2</sup> por caja).

## **ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN**

Almacenar bajo cubierto, no a la intemperie. Resguardar de la luz solar y de la lluvia.

## **RECOMENDACIONES**

Se recomienda pintar el modelo de placa desmontable tipo Lisa, para un perfecto acabado.