

PLACA DE YESO LAMINADO CUBIERTA CON LÁMINA DE VINILO PARA TECHOS SUSPENDIDOS (ENTRAMADO VISTO)

DESCRIPCIÓN

Placa de yeso laminado, cubierta por una lámina de vinilo blanco o decorado, indicada para techos registrables tanto en proyectos constructivos residenciales como terciarios donde se requiera un mantenimiento continuado, una gran luminosidad o un alto nivel de higiene y limpieza (centros educativos y guarderías, restauración, salas de cine, centros comerciales y de ocio, oficinas, etc.).

Producto destacado por su diversidad de diseños, ligereza, impermeabilidad así como por su facilidad para la limpieza.

El montaje se realiza apoyando las placas en una estructura constituida por perfilera T24 de acero galvanizado, perfilado con doble espesor de alma y recubierto de una capa de pintura poliéster al horno.

DIMENSIONES

Largo	Ancho	Espesor
592 +/- 2 mm	592 +/- 2 mm	10 +/- 2 mm
(*) 1192 +/- 2 mm	592 +/- 2 mm	10 +/- 2 mm

(*) *Fabricación bajo pedido*

PESO

Aprox. 7 Kg/m²

CONDICIONES DE USO

Se desaconseja su uso en zonas expuestas a altas temperaturas, luz solar directa, así como a otras posibles fuentes de calor (**)

(**) *De acuerdo con informe n° 101441, emitido por TECNALIA*

ACONDICIONAMIENTO

Palets de 144 ó 288 placas, según modelo.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

Se aconseja almacenar sobre superficie plana, resguardada de la humedad y de la luz solar.

NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 14190:14