

PLACA DE YESO LAMINADO CUBIERTA CON LÁMINA DE VINILO PARA PAREDES (ENTRAMADO VISTO)

DESCRIPCIÓN

Placa de yeso laminado, cubierta por una lámina de vinilo decorado.
Canto recto.

Producto destacado por su diversidad de diseños, ligereza, impermeabilidad así como por su facilidad para la limpieza.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicada para ejecución de tabiques y trasdosados en obra nueva o rehabilitación donde se persiga conseguir una estética única y un fácil mantenimiento.

DIMENSIONES

Largo	Ancho	Espesor
3000 +/- 2 mm	1000 +/- 2 mm	15 +/- 2 mm



PESO

12,2 Kg/m²

CONDICIONES DE USO

Se desaconseja su uso en zonas expuestas a altas temperaturas, luz solar directa, así como otras posibles fuentes de calor (**).

(**) De acuerdo con informe n° 101441, emitido por TECNALIA

NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 14190:14


PERFILERÍA

El montaje se realiza con un novedoso sistema de perfilería, cuyas piezas han sido diseñadas especialmente para Escayescos, S.L.

Apoyo suelo




Pieza de unión



Pieza de inicio



Pieza de terminación



- Características: Aleación 6063 (ALMGSI), Temple T5.
- Dimensiones

Pieza	Dimensiones (m)
Pieza de unión	3
Pieza de inicio/fin	3
Soporte suelo	2,4
Ángulo 30x30	3
Ángulo 12,5x12,5	3

ACONDICIONAMIENTO

Palets de 10 placas.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

Se aconseja almacenar sobre superficie plana, resguardada de la humedad y de la luz solar.