

PASTA DE AGARRE

DESCRIPCIÓN

La PASTA DE AGARRE, es un adhesivo a base de yeso que se utiliza para pegar placa de yeso laminado sobre muros y tabiques.

Sus especificaciones están sometidas al control establecido por la norma UNE-EN 14496:2017.

Este material, cumple los requisitos establecidos para el marcado CE.

TIEMPO DE FRAGUADO

Aprox. 2 horas.

RELACIÓN AGUA/YESO

0,62 (Aprox. 1,600 Kg /1 litro de agua).

CONTENIDO EN SULFATO DE CALCIO

> 30%

ENVASADO Y CONSERVACIÓN

ENVASES

Saco termosoldado de 20 Kg.

CONSERVACIÓN

Mantener el material en lugar seco y resguardado de la luz solar.

MODO DE EMPLEO

- 1.- Utilizar un recipiente limpio para la preparación de la mezcla.
- 2.- Añadir el agua al recipiente y espolvorear el polvo en una proporción 1,600 Kg de producto por 1 litro de agua, aproximadamente.
- 3.- Dejar reposar 5 minutos y batir hasta obtener una masa consistente y homogénea.
- 4.- Aplicar con espátula o llana sobre la placa o sobre el muro base, que debe estar seco y libre de polvo, en forma de pelladas separadas entre sí unos 30 cm.